

OCELOVÉ DVEŘE

- Námí vyráběné ocelové dveře můžete použít v exteriéru i interiéru - garáže, sklady, výrobní prostory, kotelny apod.
- Vhodné jsou však také do moderních designových interiérů - ve spojení s obložkovou zárubní a práškovým lakováním (komaxit).

Možnosti provedení:

- jednoplášťové plechové = plech 1,5mm a jřklový řámu (lze i tahokov tl. 1mm)
- dvouplášťové s výplní z minerální vaty (zateplené) = plech tl.1mm, vata 40mm
- dvouplášťové zateplené polystyrenem = plech tl. 1mm, polystyren 40mm

Povrchová úprava:

- plech opatřený (pouze) převozní barvou
- pozink
- práškové lakování (komaxit)

Technické parametry:

- tloušťka dveří je 40 mm
- šířka jednokřídlových dveří je v rozmezí 600 - 1100 mm, celková šířka dvoukřídlových dveří 1250 - 1600 mm
- zámek - dozický nebo na FAB vložku (vložka není součástí dveří), rozteč 90 mm
- hmotnost dveří - cca 30 kg (dle šíře a provedení)
- součástí dveří je standartní hranatý hliníkový štítek s obyčejnou klikou



všechny naše výrobky jsou na
<http://eshop.chadim.cz>



Chadim (Ch)

www.chadim.cz

ocelové zárubně a dveře - stavební kozy a vozíky - modulární stavebnice terasy
nože do zahradní techniky - stavební nářadí - zakázková stavebně-zámečnická výroba